Datenblatt

BenQ RE6503

Großformatiges Touch-Display

- BenO EZWrite 6
- Drahtlose Bildübertragung mit InstaShare2
- Geräte- und Benutzerverwaltung
- BenQ ClassroomCare[™] (Anti-Glare, Flicker-Free, Low Blue Light)

Modell: RE6503

Art. Nr. / EAN Code : 9H.F85TC.DE2 / 471 8755 08996 1

Panel Typ: 165,1 cm / 65" Wide TFT

Physikalische Auflösung : $3.840 \times 2.160 \text{ 4K} / 16:9$

Aktive Displayfläche B x H: 1.428,5 x 803,5 mm

Panel / Pixelabstand : 10 Bit (1,07 Mrd. Farben) / $0,37 \times 0,37$ mm

Schutzglas Oberfläche: Entspiegelt

Color Gamut: 72% NTSC

Hintergrundbeleuchtung: direkt LED, 50.000 Std. (typisch)

Helligkeit: 400 cd/m²

Kontrast: 1.200:1 (typ.) | 30.000:1 (dynamisch)

Betrachtungswinkel H/V: 178° / 178°

Reaktionszeit : 8 ms

Bildwiederholrate: 60 Hz

Augenschutz: Blauanteilreduzierung (TÜV Rheinland, Eye-Care), flim-

merfreie Bilddarstellung

Betriebsdauer Stunden / Tage: 18/7

Touch Fertigungstechnologie: Zero Bonding

Schutzglas Dicke / Härte: 3,2 mm / 9H

Schutzglas Oberfläche: Entspiegelt, 25% Haze

Transparenz: > 88%

Touch Technologie: Fine+ IR-Touch

Auflösung / Kapazität: 32.768 x 32.768 / 40 Touch-Punkte

Genauigkeit: ±1.5 mm Stiftspitze: Min. 2,8 mm

Reaktionszeit : < 10 ms

Betriebssystem Kompatibilität: Windows 7/8/10 | Linux | Mac OS X | Android | Chrome

Touch-Ausgang: 2x USB 2.0 (Type B)

Windows-Ink: Ja





BenQ RE6503

Sensoren Umgebungslichtsensor : Ix

Integriertes OS SoC: AML T982

CPU: A55 x 4
GPU: G52 MP4
OS: Android 11.0

Speicher (RAM | Daten): 4GB | 32GB

Vorinstallierte Applikationen: EZWrite 6.0, X-Sign Broadcast, DMS Cloud / Local,

TeamViewer Meeting, Teamviewer QS, WPS, Firefox, InstaShare 2, BenQ App Store, weitere s. Anleitung

Eingänge Video: Ix VGA, 3x HDMI (2.0)

Audio: Ix VGA (3,5 mm Klinke)

USB-A 2.0 : 2x USB-A 3.1 Gen I : 4x

USB-B 2.0: 2x (Touch)

USB-C 3.2 Gen I: Ix mit PD65W

Steuerung: Ix RS232C

Netzwerk: 2x RJ45 (10 / 100 / 1000 Mbps)

OPS Steckplatz: Ix

Ausgänge Video: Ix HDMI (2.0)

Audio: Ix Line-Out (3,5 mm Klinke), Ix SPDIF

Audio Audioleistung | Anzahl Lautsprecher : 20W | 2x

Sonstiges Betriebsdauer Stunden / Tage: 18/7

Wake Up: Lan, HDMI, VGA

Energie Netzadapter : Internes Netzteil

Betriebsspannung: 100 ~ 240 VAC; 50 / 60 Hz

Leistungsdaten: (82,0 On | <0,5 Sleep | <0,5 Off) Watt

Zertifizierungen Sicherheit: CE

Zertifikate: Energy 8.0 certified

Umgebung Betrieb: $0 \sim +40^{\circ}\text{C}$; $10 \sim 90\%$ Luftfeuchtigkeit

Lagerung : $-10 \sim +60$ °C ; $10 \sim 90$ % Luftfeuchtigkeit

Eigenschaften Halterung Lochabstand : 600×400 mm, M 8×25 L

Aufhängungsrichtung: Querformat

Gewicht: 36,05 kg (netto) / 46,05 kg (brutto)

Rahmenbreite (O / U / L / R) : 16,4 mm / 44,9 mm / 16,4 mm / 16,4 mm

Größe (B x H x T) : $1.488,3 \times 896,6 \times 87,5 \text{ mm}$

Mitgeliefertes Zubehör: IR-Fernbedienung, Netzkabel, VGA Kabel (3,0 m), HDMI

Kabel (3,0 m), USB-B Touch Kabel (3,0 m), USB-C (1,5 m), Quickstart Guide, Bedienungsanleitung (online), passi-

ve Stifte 2x, Wandhalterung

Optionales Zubehör: WD01AT (Wi-Fi 6.0 mit Bluetooth 5.2 Dongle) Art.Nr.

5A.F8R28.DA4

Garantie und Service: 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service



BenQ RE6503

Abmessungen



