

ACT-2401

Digitaler Einkanal-Empfänger



ACT-2402

Digitaler Zweikanal-Empfänger



ACT-2414

Digitaler Vierkanal-Empfänger

ACT-2414A

Digitaler Vierkanal-Empfänger mit abnehmbaren Antennen hinten



Technische Daten

Gesamtsystem	
Frequenzband	2.400~2.4835 GHz
Anzahl Frequenzen	12 vorprogrammierte Frequenzen
Frequenz-Hopping	Jeder Kanal verfügt über 4 Hopping-Frequenzen
Audio Sampling	24-bit / 44,1 kHz
Latenz	4 ms
Audio Frequenzgang	20 Hz~20 kHz
Signalrauschabstand	> 115 dB(A)
Klirrfaktor	0,1 % @ 1 kHz
Temperaturbereich	-10 °C ~ +60 °C

Empfänger					
Modell	ACT-2401	ACT-2402	ACT-2414	ACT-2414A	ACT-24R
Empfangskanäle	einkanal	zweikanal	vierkanal	vierkanal	einkanal
Gehäuse	EIA Standard 19 " 1/2 U		EIA Standard 19 " 1 U		mobil
Empfangsmodus	Dual-Tuner Digital Diversity				
Empfindlichkeit	-95 dBm				
Audio Ausgang	0 dB (standard), -10 ~ +20 dB einstellbar				regelbar
Ausgangssteckverbinder	Symmetrisch XLR & Unsymmetrisch 6,3 mm Klinke				Mini-Klinke
Display	OLED				LCD
Antennen	feste Antennen 50 Ω		abnehmbare Antennen 50 Ω		feste Antennen
Spannungsversorgung	Externes Netzteil, 12~15 V DC, 1 A; Leistung: 1,6 W @ 12 V				1 x ICR18500 Li-Ionen Akku
Abmessungen (B × H × T)	210 × 44 × 180 mm		420 × 44 × 180 mm		63 × 70 × 25 mm
Gewicht	ca. 0,75 kg	ca. 0,8 kg	ca. 1,6 kg	ca. 1,6 kg	ca. 85 g
Kompatible Sender	ACT-24HC Handsender & ACT-24TC Taschensender & GT-24 Gitarrensender & MT-24A Stationärer Sender				
	Art. Nr. 150.001	Art. Nr. 150.002	Art. Nr. 150.006	Art. Nr. 150.007	Art. Nr. 150.008