



Digitale Einbau-Matrix

ANWENDUNGEN

- Zentrale, dezentrale oder gemischte Festinstallation
- BGM- & Paginglösungen
- Konferenzschaltungen (automatisches Mixen)
- P.A.-Management
- Anlagen, für die eine vollständige Fernsteuerung erforderlich ist
- Livesound (WiFi-Management ist möglich)
- Anlagen, die Fernüberwachung, Ferndiagnose und Einstellung über das Internet erfordern

Die **MIMO88** ist eine digitale Audio-Matrix mit 8 Ein- und 8 Ausgängen, die komplett programmierbar ist und mit einem zweiten Gerät zu einer 16x16-Matrix verbunden werden kann. Echtes Routing von jedem Eingang zu jedem Ausgang.



WESENTLICHE MERKMALE

- Erweiterbar auf 16 Eingänge / 16 Ausgänge zur echten 16x16-Matrix
- Vollständig programmierbar und steuerbar über EclerNet Software
- UCP (User Control Panels) Fernsteuersystem, kompatibel mit WPmSCREEN und Fremdgeräten wie Computer, Tablets, Smartphones usw.
- Kompatibel mit TP-NET-Protokoll zur Integration von externen Steuerungssystemen
- DSP: Signalgenerator, Delays, vollparametrische EQ-Filter an Ein- und Ausgängen, Noise Gates an den Eingängen, Pegel, Mute, Phase, VU-Meter, Ausgangs-Kompressor / Limiter, Ducking (Priorität & Override), virtuelles und physikalisches Management der Pagingstationen, automatische Mixer-Funktion, Speichern & Aufrufen von Presets, geplantes Aufrufen von Ereignissen usw.
- FREQUENCY-SHIFTER-Funktion zur Vermeidung akustischer Rückkopplungen (Larsen Effekt), verfügbar für jeden EINGANGS-Kanal

| | MIMO88 |
|--------------------------|--|
| Inputs | 8 MIC/LINE Bal. (Euroblock) |
| Outputs | 8 Bal. (Euroblock) + 2 Monitor (Euroblock) |
| Communication Interfaces | 1 Ethernet + 1 RS232 |
| Remote control | 8 GPI + 8 GPO + 2 Digital control bus |
| Dimensions / Weight | 1RU x 266,5mm depth / 3,5 kg. |

ZUBEHÖR

- MPAGE16
- WPTOUCH
- WPm-Reihe
- WPmSCREEN

