

# TeachPoint<sup>2</sup> dual – Technik im Überblick



**Sichtblende**  
als Sichtschutz oder zur Anbringung des Logohalters vor der Blende (optional)



**Anschlussfeld für mitgebrachtes Laptop/Tablet**  
Anschlussfeld mit Steckdosenleiste und ausziehbaren Anschlusskabeln für Bildwiedergabe, z. B. HDMI, VGA, Audio-In, USB, Netzwerkanschluss CAT (optional)

**Notebook an Strom, Netzwerk, Signal für Bildwiedergabe z. B. mit Projektor anschließen**  
„Quelle Notebook“ im Bedienpanel wählen



**Pult-/Display-Abdeckung**  
seitlich verschiebbar, verschließbar; zusätzliche Geräte-Standfläche, z. B. für mitgebrachtes Laptop/Tablet  
**Zum Schließen: Haltefeder durch Zug entriegeln**



**Monitoraufnahme**  
mit Gasfeder stufenlos neigbare Aufnahme mit VESA-Halterung 75/100, für interaktiven Touchscreen-Monitor bis 24 Zoll  
**Zum Verstellen: Taste drücken und Rahmen heben/senken**  
„Quelle Monitor“ im Bedienpanel wählen



**Fläche für Bedienpanel (Steuerung von Raum- und Medientechnik)**  
bzw. Shock-Mount Anschluss für Schwanenhalsmikrofon, LED-Leuchte (optional)

**Raum für Dokumentenkamera oder zweite Monitaraufnahme (optional)**



**Pult-/Display-Abdeckung**  
seitlich verschiebbar, verschließbar; zusätzliche Ablagefläche; z. B. für Dokumente  
**Zum Schließen: Haltefeder durch Zug entriegeln**



**RGB LED-Akzentbeleuchtung**  
über Fernbedienung oder Mediensteuerung steuerbar (optional)



**Zwei Geräteschränke mit verschließbaren Flügeltüren für Medientechnik, internen PC, Zubehör**  
1 x Unterschrank mit 19 Zoll Rack-Schiene für 19 Zoll Komponenten/max. 8 HE mit Fachboden  
1 x Unterschrank mit Fachboden, optional für jeden Unterschrank: 19 Zoll Rack herausziehbar, max. 9 HE  
**Zum Herausziehen des 19 Zoll-Racks Flügeltüren ganz öffnen! Rack wie gezeigt am Griff herausziehen**



**Bedienung der elektromotorischen Höhenverstellung**  
stufenlos um 30 cm, mit Einklemmschutz  
**Zur Höhenverstellung auf passende Höhe: Tasten AUF/AB drücken**

**Ausziehbare Schublade**  
Ablage für Tastatur, Computer, Präsentationsmaus, Dokumentenablage  
**Zum Herausziehen: Pult-/Display-Abdeckungen ganz öffnen!**

**Mechanischer Einklemmschutz**  
**Fünf Laufrollen** (zwei davon feststellbar) ermöglichen Mobilität

**Stromanschluss mit 6-fach Steckdosenleisten im Inneren des Pultes (Gesamtleistung max. 3200 W beachten)**  
3 m Leitung SCHUKO und Signalleitungen durch eine Bodenöffnung des Pultes zum Stromanschluss, Projektor, etc. (z. B. im Bodentank) führen